



MOTORI ELETTRICI CASSA IN ALLUMINIO - ALUMINIUM HOUSING ELECTRIC MOTORS

SERIE MG2 TRIFASE 8 POLI - MG2 SERIE THREEPHASE 8 POLES

Model	Power (kw)	Current (A)			Speed (r/min)	Eff (%)	Power factor	Tstart/Tn (Times)	Tmax/Tn (Times)	Is/In (Times)	Noise dB(A)	W.t. (kg)
		230V	400V	690V								
71 8A	0,09	0.84	0.48	0.28	680	48	0,56	1,5	1,7	3	50	6,00
71 8B	0,12	1.00	0.58	0.33	690	51	0,59	1,6	1,7	2,7	50	6,80
80 8A	0,18	1.45	0.84	0.48	680	51	0,61	1,5	1,7	2,8	52	9,90
80 8B	0,25	1.83	1.06	0.61	680	56	0,61	1,6	2	2,7	52	10,90
90S8A	0,37	2.33	1.35	0.78	680	63	0,63	1,6	1,8	2,8	56	14,80
90L8B	0,55	3.21	1.85	1.07	680	66	0,65	1,6	1,8	3	56	17,20
100L8A	0,75	4.24	2.45	1.41	710	66	0,67	1,7	2,1	3,5	59	17,50
100L8B	1,1	5.54	3.20	1.85	710	72	0,69	1,7	2,1	3,5	59	19,70
112M8A	1,5	7.45	4.30	2.48	710	74	0,68	1,8	2,1	4,2	61	25,60
132S8A	2,2	10.33	5.96	3.44	720	75	0,71	2	2	5,5	64	35,50
132M8B	3	13.34	7.70	4.45	720	77	0,73	2	2	5,5	64	45,00
160M8A	4	17.12	9.89	5.71	730	80	0,73	1,9	2,1	6	68	60,00
160M8B	5,5	22.25	12.85	7.42	720	83,5	0,74	2	2,2	6	68	72,00
160L8C	7,5	29.41	17.0	9.8	720	85	0,75	1,9	2,2	6	68	92,00

Motori elettrici conformi alle normative CE, standard IEC; protezione IP55, isolamento F-H, servizio S1, Eff2
 Electric motors CE conform, standard IEC; protection IP55, insulation F-H, Duty S1, Eff2